

UN RENDEMENT
À COUPER LE SOUFFLE



MEULES À TRONÇONNER



 **WALTER**
Atteindre l'excellence^{MC}

LA MEULE DE RÉFÉRENCE

- Coupe confortable et douce qui améliore la productivité de l'opérateur.
- Fabriquées à partir de matières premières de qualité supérieure: résine, mélange de grains et renforts en fibre de verre pour une sécurité accrue.
- Toutes les meules à tronçonner de 4 1/2" à 9" sont vendues dans un contenant en plastique unique, pratique et réutilisable, qui permet de conserver leurs propriétés physiques intactes et par conséquent de rehausser leur performance, leur durabilité et leur sûreté.
- Toutes les meules à tronçonner sont conformes aux normes américaines ANSI B7.1 et européennes EN 12413.

Sélectionnez la meule à tronçonner adaptée à la tâche

Sélectionnez en fonction de l'outil électrique et du matériau

APPLICATION		TRONÇONNAGE (Ø2" jusqu'à 9")				
Outil électrique		MEULEUSE ANGULAIRE			MEULEUSE DROITE	
Matériel	 ACIER	 ACIER INOXYDABLE	 ALUMINIUM	 TITANE	 ACIER	 ACIER INOXYDABLE
Sélection des meules	ZIP XX (11-X) ZIP CUT (11-T) ZIP ONE (11-T) ZIP+ XTRA (11-T) TOUGH CUT (11-R) COMBO ZIP (11-T)	ZIP XX (11-X) ZIP CUT (11-T) ZIP ONE (11-T)* ZIP STAINLESS (11-F)* ZIP+ XTRA (11-T) TOUGH CUT (11-R) COMBO ZIP (11-T)*	ZIP ALU (11-U)	ZIP TITAN (11-H)	ZIP (11-L)	ZIP (11-L)*

APPLICATION		TRONÇONNAGE (Ø12" et plus)							
Outil électrique	SCIE PORTATIVE			SCIE STATIONNAIRE			SCIE À ESSENCE		
Matériel	 ACIER et ACIER INOXYDABLE	 ALUMINIUM	 TITANE	 TITANE	 ACIER	 ACIER INOXYDABLE (Fe-S-Cl - 0,1%)	 ACIER et ACIER INOXYDABLE	 BÉTON	 RAIL
Sélection des meules	CHOPCUT (10-Q) CHOPCUT II (10-P)	CHOPCUT ALU (10-L)	CHOPCUT TITAN (10-H)	CHOPCUT TITAN (10-H)	RIPCUT (10-B) RIPCUT II (10-A)	RIPCUT (10-B)* RIPCUT STAINLESS (10-C)*	PORTACUT (11-A)	PORTACUT (11-D)	RAILCUT II (11-V)

Sélectionnez votre type de coupe

Type 1

Pour les applications générales. Les meules de type 1 (plates) offrent une plus grande surface disponible pour plus de coupes et une flexibilité optimale.

Type 27

Pour une coupe affleurante ou plus de rigidité. La roue de type 27 (centre déprimé) permet de réaliser des coupes affleurantes dans des espaces confinés ou d'utiliser une bride arrière à centre déprimé.

*Ne contaminera pas l'acier inoxydable (Fe-S-Cl < 0,1%).

L'AVANTAGE WALTER

Offrant une coupe plus froide, fluide et rapide, ZIPCUT^{MC} vous assure une sécurité accrue, un rendement supérieur et une résistance à la torsion ainsi qu'à la déformation. Vous obtenez ainsi une coupe droite et précise à tout coup.



ZIPCUT^{MC} est la meule à tronçonner de 3/64 po la plus durable sur le marché. La durée de vie prolongée du produit se traduit par une diminution de la consommation de disques de tronçonnage, ce qui réduit votre impact environnemental et améliore la productivité des opérateurs.



Le système de montage SPIN-ON disponible pour le modèle ZIPCUT^{MC} permet de minimiser les temps d'arrêt et vibrations pour une productivité optimale.



La technologie exclusive SMART RESIN^{MC} de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule.

DÉCOUVREZ LA FAMILLE DE MEULES À TRONÇONNER WALTER

Demandez à connaître
notre gamme complète et
notre liste d'UDS à votre
gestionnaire de territoire.

Nouveau



	ZIP XX ^{MC}	ZIPCUT ^{MC}	ZIP ^{MC}
Application	Coupe générale et robuste	Coupe générale	Coupe générale et plus **
Proposition de valeur	Fabriquées à partir d'un grain céramique unique, elles offrent le plus grand nombre de coupes sans compromettre la vitesse et la sécurité. Non seulement elles coupent 10 % plus vite que les meules en oxyde d'aluminium, mais elles durent au moins 30 % plus longtemps que les meules en céramique concurrentes.	Offrant une coupe plus froide, fluide et rapide, ZIPCUT est fortement renforcée pour assurer une sécurité accrue, un rendement supérieur et une résistance à la torsion ainsi qu'à la déformation. Vous obtenez ainsi une coupe droite et précise à tout coup.	Idéales pour le tronçonnage et meulage efficace avec l'utilisation de meuleuses droite. Assurant un grand rendement et fabriquées de matériaux sélectionnés qui ne contaminent pas l'acier inoxydable.
SMART RESIN	✓		
Épaisseur	1/16", 5/64"	3/64", 1/16", 5/64"	1/32", 1/16", 3/8", 5/16, 1/4", 1/2"
Tailles	4 1/2", 5", 6", 7"	4 1/2", 5", 6", 7", 8", 9"	2", 2 1/2", 3", 4"
Type de grain	Céramique	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Métaux compatibles	Acier et acier inoxydable	Acier et acier inoxydable	Acier et acier inoxydable (Fe, S, Cl < 0,1%)
Type de coupe	Type 1	Type 1 / Type 27 / Type 27S *	Type 1 / Type 27
Séries	11-X	11-T	11-L

* Le type 27S est pour la ZIPCUT avec SPIN-ON et est disponible uniquement dans les tailles 4 1/2", 5", 6".

** Pour les applications d'entaillage, nous recommandons d'utiliser une meule d'épaisseur ≥ 1/8". Pour les coupes rapides, nettes et sans friction de meulage, ≥ 1/2" est recommandé.

Accessoires pour montage

Jeu complet pour un montage exposant au minimum l'arbre au-delà de l'écrou de serrage. Pour meuleuses d'autres marques avec arbres 5/8"-11
30-B 021



Rondelles de soutien épaisses pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage. Pour meuleuses WALTER avec arbres 5/8"-11
30-B 017



Rondelles de support de serrage pour monter des meules à tronçonner de 9" sur des arbres de 5/8"-11
30-B 022

Accessoire

Description
Douille de réduction 7/8" à 5/8"

N° de comm.
10-A 984



POUR UNE COUPE PLUS ROBUSTE

POUR LE TRONÇONNAGE ET LE MEULAGE SIMULTANÉ.
Demandez à votre responsable de territoire WALTER de vous présenter la HP COMBO^{MC}.



	ZIP+ XTRA^{MC}	TOUGH CUT^{MC}	COMBO ZIP^{MC}
Application	Coupe robuste	Coupe robuste	Tronçonnage et ébavurage
Proposition de valeur	ZIP+ XTRA a une conception de nervure renforcée pour des coupes plus droites sur des matériaux plus épais, de 1/8" d'épaisseur ou plus. Cette caractéristique permet également de refroidir la pièce à travailler, empêchant les grosses bavures et décoloration du matériau.	Pour les coupes les plus robustes avec meuleuses angulaires ou scies circulaires. Ces meules minces assurent une coupe rapide et nette sans grippage, réduisant ainsi la charge sur l'outil et maintenant une vitesse élevée.	Tronçonnage et ébarbage rapide et sécuritaire avec la même meule. Parfait pour l'encochage, le nettoyage des passes de fond, le chanfreinage et bien plus. Résistante à la pression latérale pour des opérations sécuritaires.
Épaisseur	1/16", 5/64", 3/32"	3/32"	5/64"
Tailles	4 1/2", 5", 6", 7", 9"	4 1/2", 5", 6", 7", 9"	4 1/2", 5", 6"
Type de grain	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Métaux compatibles	Acier et acier inoxydable	Acier et acier inoxydable	Acier et acier inoxydable (Fe, S, Cl < 0,1%)
Type de coupe	Type 1 / Type 27	Type 1	Type 27
Série	11-T	11-R	11-T

COMBO ZIP^{MC}

Tronçonnage et ébarbage rapide et sécuritaire avec la même meule !



POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALISÉES



	ZIP ONE ^{MC}	ZIP ALU ^{MC}	ZIP STAINLESS ^{MC}	ZIP TITAN ^{MC}
Application	Coupe de métaux minces	Coupe générale pour les applications spécialisées		
Proposition de valeur	La ZIP ONE est une meule de coupe de 1 mm d'épaisseur spécialement conçue pour tronçonner de la tôle mince et l'acier inoxydable en toute sécurité et rapidement. Elle offre une coupe froide et sans bavure ainsi qu'une décoloration minimale.	Le ZIP ALU est conçu spécialement pour couper une grande variété d'aluminium, d'alliages d'aluminium et de métaux non-ferreux sans s'encrasser.	Le ZIP STAINLESS ne contient pas de fer, de soufre, ni de chlore, ce qui garantit qu'il ne contaminera pas l'acier inoxydable ou les autres alliages de nickel. Il produit des coupes libres et froides offrant la meilleure performance globale avec les alliages de nickel.	Le ZIP TITAN est la meilleure solution pour couper le titane et le laiton. La meule coupe les métaux sans les faire surchauffer, en préservant leurs propriétés mécaniques et l'intégrité de leur surface.
Épaisseur	1/32", 3/64"	3/64", 1/16"	3/64", 1/16"	3/64", 1/16"
Tailles	4 1/2", 5", 6", 7"	3", 4 1/2", 5", 6", 7"	4 1/2", 5", 6", 7", 9"	4 1/2", 5", 6", 7"
Type de grain	Zirconium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Céramique
Métaux compatibles	Acier et acier inoxydable (Fe, S, Cl < 0,1%)	Aluminium et métaux non-ferreux	Nickel, acier inoxydable (Fe, S, Cl < 0,1%)	Titane, laiton, ductile, fonte
Type de coupe	Type 1 / Type 27	Type 1 / Type 27	Type 1 / Type 27	Type 1
Série	11-T	11-U	11-F	11-H

Accessoires pour montage

Arbres pour montage aligné - tige de 1/4"

Pour meules jusqu'à 1/4" d'épaisseur

Pour meules 2" et 3", arbres 1/4" et 3/8"

11-L 007

Pour meules 2", arbre 1/8"

11-L 001

Pour meules 3" et 4", arbre 1/4"

11-L 006

Pour meules 3" et 4", arbre 3/8"

11-L 003

Arbres universels avec tige 1/4"

Pour meules jusqu'à 1/2" d'épaisseur

Pour meules 2", arbre 3/8"

11-L 008

Pour meules 2", arbre 1/8"

11-L 002

Pour meules 3" et 4", arbre 3/8"

11-L 004

Avec tige 3/8"

Pour meules 3" et 4", arbre 3/8"

11-L 005

Pour meules 3" et 4", arbre 1/2"



POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES PORTABLES ET À ESSENCE



	PORTACUT^{MC}	RAILCUT II^{MC} LONG LIFE	RAILCUT II^{MC} FAST CUT
Application	Coupe générale		
Proposition de valeur	Renforcée pour plus de sécurité, sa conception assure un rapport optimal entre la vitesse de coupes et la durabilité de la meule. Le choix idéal pour les scies électriques et à essence.	Fortement renforcée pour une sécurité maximale, Railcut II Long Life offre plus de coupes par meule ce qui en fait la solution idéale pour une coupe de rails plus souple. Idéale pour les scies hydrauliques.	Fortement renforcée pour une sécurité maximale, Railcut II Fast Cut est idéale pour une coupe plus rapide et une déflexion minimale sur des rails durs. La meilleure option pour les scies à essence.
Épaisseur	1/8"	5/32"	5/32"
Tailles	12", 14"	14", 16"	14", 16"
Type de grain	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium
Métaux compatibles	Acier, acier inoxydable, plastique, béton, ductile	Acier	Acier
Type de coupe	Type 1	Type 1	Type 1
Série	11-A et 11-D	11-V	11-V



	RIPCUT^{MC}	RIPCUT^{MC} II	RIPCUT^{MC} STAINLESS
Application	Coupe générale		
Proposition de valeur	Une meule polyvalente et fortement renforcée pour une utilisation sur scies stationnaires à faible puissance (moins de 10 C.V.).	Une meule à tronçonner performante et fortement renforcée pour une utilisation sur scies stationnaires à grande puissance.	Coupes rapides et froides qui réduisent les bavures et la décoloration. Meule conçue expressément pour tronçonner tous les types d'acier inoxydable et alliages.
Épaisseur	1/8", 5/32", 3/16"	1/8", 5/32", 3/16"	1/8"
Tailles	12", 14", 16", 18", 20"	12", 14", 16", 18", 20"	14"
Type de grain	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Céramique
Métaux compatibles	Acier et acier inoxydable, aluminium (Fe, S, Cl < 0,1%)	Acier	Acier inoxydable (Fe, S, Cl < 0,1%)
Type de coupe	Type 1	Type 1	Type 1
Série	10-B	10-A	10-C

POUR LES SCIES PORTATIVES

Contactez votre représentant **WALTER** et découvrez notre programme des seaux ou encore nos rapports de productivité pour savoir comment les solutions **WALTER** peuvent réduire vos coûts totaux de consommables.



	<i>CHOPCUT^{MC}</i>	<i>CHOPCUT^{MC II}</i>	<i>CHOPCUT^{MC ALU}</i>	<i>CHOPCUT^{MC TITAN}</i>
Application	Coupe générale			
Proposition de valeur	Meule de tronçonnage renforcée pour une coupe rapide sur les scies à portables. La meule de choix pour les barres d'acier solide et en acier inoxydable.	Haute-performance, doublement renforcée à l'extérieur pour les scies portables. La meule la plus résistante, idéale pour la coupe de tubulures ou les extrusions.	Performance optimale sur les scies portables avec une formulation unique qui empêche le colmatage et prolonge la vie de la meule lorsqu'elle est utilisée sur l'aluminium.	Des performances de coupe optimales sur les scies portables et stationnaires sur le titane ou le laiton, grâce à une formulation unique qui empêche le métal de surchauffer.
Épaisseur	3/32", 7/64"	3/32", 7/64"	3/32"	1/8"
Tailles	12", 14", 16"	12", 14", 16"	12", 14"	14", 16"
Type de grain	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Oxyde d'aluminium	Céramique
Métaux compatibles	Acier et acier inoxydable	Acier et acier inoxydable	Aluminium et métaux non-ferreux	Titane, ductile, laiton et fonte
Type de coupe	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
Série	10-Q	10-P	10-L	10-H



Walter Technologies pour surfaces inc.

Montréal

5977 Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Tél.: 514 630-2800
Sans frais: 1 800 363-7368
Télec.: 514 630-2825

Edmonton

18527 – 104 Avenue NW
Edmonton, Alberta
T5S 2V8
Tél.: 780 451-2053
Sans frais: 1 866 435-1271
Télec.: 780 453-1589

Toronto

151 Superior Blvd., Unit 12
Mississauga, Ontario
L5T 2L1
Tél.: 905 795-8555
Sans frais: 1 888 821-9444
Télec.: 905 795-8558

Vancouver

1-1595 Cliveden Ave. West,
Delta, Colombie-Britannique
V3M 6M2
Tél.: 604 540-4777
Sans frais: 1 877 366-9258
Télec.: 604 540-4778
Télec. sans frais: 1 877 329-9258

POUR PLUS D'INFORMATIONS, POUR PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER

Téléphone: 888 592-5837

Télec.: 866 581-1121

Courriel: csr@walter.com

Ou visitez: walter.com

