



FEIN



JME MAGSPEED 150

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance jusqu'à 1-1/2 in [38 mm]

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

Référence: 7 273 24 61 09 0

Avantages

- + Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, capable d'effectuer jusqu'à 60 perçages au lieu de 30 par heure actuellement, pour un temps de travail identique.
- + Une performance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu'à 230 ft/min [70 m/min], idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
- + Une longévité unique jusqu'à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balai de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l'intérieur.
- + Bonne accessibilité dans les situations étroites grâce à un concept de commande intuitif.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
- + Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
- + Cabestan réversible sans outil.
- + Disjoncteur différentiel.
- + Emplacement pour clé Allen de 13/64 [5] in[mm] directement sur la machine.

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 éjecteur Ø 1/4 x 3-1/8 [6.35 x 80] in[mm]
- + 1 éjecteur Ø 3/16 x 4 [4.75 x 100] in[mm]
- + 1 clé Allen de 13/64 [5] in[mm]
- + 1 coffret
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 éjecteur Ø 1/4 x 4 [6.35 x 100] in[mm]
- + 1 grille de protection contre les copeaux
- + 1 clés Allen avec poignée en T, 5 mm

Equipement

- + Cabestan réversible

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

Travailler en hauteur





FEIN

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1,500 W
Puissance utile	1,500 W
Emmanchement	3/4 in Weldon
Vitesse en charge 1ère vitesse	620 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	620 min ⁻¹
Ø max. de la fraise carbure	1-1/2 [38] in[mm]
Ø max. de la fraise HSS	1 [25] in[mm]
Profondeur de perçage max. de la fraise	2 [50] in[mm]
Course	4-3/16 [107] in[mm]
Effort magnétique	2248 [10,000] lbs[N]
Câble avec fiche	13.1 [4] ft[m]
Poids selon EPTA	24.25 [11.00] lbs[kg]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

85,6 dB
5 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

98,6 dB
5 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

98,3 dB
5 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies
Incertitude de la valeur de mesure K α

0.6 m/s²
1.5 m/s²

Une grande variété d'applications

