



AJMU 137 PMQW AS

Unité de perçage magnétique Universal sans fil jusqu'à 35 mm

Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.

Référence: 7 170 05 62 09 0

Avantages

- + Conception extrêmement résistante à l'usure et durable grâce au moteur sans balai et à la qualité élevée des matériaux et de la finition. Conçu pour percer jusqu'à 60 000 forages avec une durée d'utilisation de 300 h.
- + Machine petite et légère avec une vitesse de travail jusqu'à 25 % plus élevée pour une productivité et une autonomie de batterie uniques par rapport à la concurrence. Avec la batterie AMPShare CORE 18 V 12 Ah, il est possible d'effectuer jusqu'à 48 perçages par charge (fraise en carbure, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Avec 12,2 kg, c'est l'unité de perçage par carottage sans fil universelle la plus légère au monde. Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage, grâce à la rotation à droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au levage total de 260 mm.
- + Clavier de commande intuitif dans le champ de vision de l'opérateur.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
- + Porte-outil MK2 pour une utilisation directe d'outils industriels.
- + Stabilité sûre grâce à l'aimant permanent prismatique avec pré-maintien pour un alignement confortable et simple.
- + Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + * en option avec accessoires.
- + ** Puissance maximale avec AMPShare Core 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Compris dans le prix

- | | |
|--|---|
| + 1 unité de perçage par carottage magnétique sans fil | + 1 pompe de refroidissement |
| + 1 éjecteur Ø 1/4 x 3-1/8 [6.35 x 80] in[mm] | + 1 éjecteur Ø 1/4 x 3-1/4 [6.35 x 82] in[mm] |
| + 1 éjecteur Ø 1/4 x 4 [6.35 x 100] in[mm] | + 1 sangle de sécurité |
| + 1 crochet à copeaux | + 1 grille de protection contre les copeaux |
| + 1 chasse-cône | + 1 coffret |

Equipement



- + Affichage de l'effort magnétique
- + Vitesse de rotation réglable
- + Système électronique de régulation de la vitesse de rotation (tachymètre)
- + Rotation droite/gauche
- + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée
- + Capteur de basculement

Applications



FEIN

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)

+

Foret hélicoïdal avec emmanchement CM (DIN 345)

++

Taraudage

++

Chanfreinage

++

Alésage

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Emmanchement

3/4 in Weldon

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
CORE**

Interface de batteries

18 V AMPShare

Moteur

sans balai

Vitesse en charge

130 - 520 min⁻¹

Porte-outil

CM 2

Ø max. de la fraise
carbure

1-3/8 [35] in[mm]

Ø max. de la fraise HSS

1-3/8 [35] in[mm]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

81,6 dB
5 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

94,6 dB
5 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

96,2 dB
5 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Profondeur de perçage
max. de la fraise

2 [50] (3 [75])* in[mm]

Foret hélicoïdal Ø max.

3/4 [18] in[mm]

Taraudage

1/2"

Ø max. pour le
chanfreinage

1-1/4 [31] in[mm]

Ø max. d'alésage

3/4 [18] in[mm]

Changement de fraise

sans outil

Course

5-5/16 [135] in[mm]

Course de levage totale

10-1/4 [260] in[mm]

Effort magnétique

2023 [9,000] lbs[N]

Dimensions du pied
magnétique

7-11/16 [195] x 2-3/4
[70] in[mm]

Poids sans batterie

26.90 [12.20] lbs[kg]

Une grande variété d'applications



