



ASCD 18-1000 W34 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 1 050 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M27.

Référence: 7 115 12 61 09 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-1000 W34 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Adaptateur VARIO 3/4" disponible en option, développé par FEIN. Convient à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage simples et mécaniques de filetages de passage jusqu'à M30 maximum. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Carré mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- + Couple élevé jusqu'à 9,293 [1,050] in/lbs[Nm] pour serrer et desserrer des vis jusqu'à M27.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnage complète en métal.
- + Jusqu'à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (CORE 8.0 Ah).
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion CORE 18 V avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 coffret (L-BOXX 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES



FEIN

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	96,7 dB 3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion CORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	104,7 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Moteur	sans balai	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Vitesse à vide	0 - 1 800 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	0 - 2 200 min ⁻¹		
Couple max.	9293 [1,050] in/lbs[Nm]		
Couple max.	775 ft/lb		
Paliers de couple	6		
Porte-outil	3/4 in Carré mâle		
Vis métrique max.	1-1/16 in [M 27]		
Vis à bois Ø	1/2 [12] x 23-5/8 [600] in[mm]		
Poids sans batterie	6.83 [3.10] lbs[kg]		

Une grande variété d'applications



FEIN



Powered by



BOSCH

Compatible with
AMPShare/Bosch
Professional
18 V batteries. |

Compatible avec les batteries 18 V
AMPShare/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPShare/
Bosch Professional de 18 V.

