

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Préparé conformément aux normes USA OSHA Hazcom 2024 / SIMDUT Canada 2023



Date de publication : 2017/11/15

Numéro de FDS : SHBPW 1K High Build Primer-Filler White 454g\_FR

Date de révision : 2025/04/28

Numéro de révision : 3

## SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol

### 1. Identification

**Identificateur de produit:** SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol

**Description de produit:** Apprêt/Matériau de remplissage blanc, Produits de finition automobile, Revêtement aérosol 454 g (1 lb) 16 oz

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:** Enduit d'aérosol, Utilisation des Véhicules à Moteur Seulement

**Autres moyens d'identification - numéro d'inventaire / code de produit:** SHBPW / 24021

**Famille chimique:** Revêtement à base de nitrocellulose modifié

**Formule moléculaire:** Mélange

#### Fabricant / Fournisseur

Dominion Sure Seal Ltd.  
6175 Danville Road, Mississauga  
Ontario, Canada L5T 2H7  
Fax: 905-670-5174

[www.dominionsureseal.com](http://www.dominionsureseal.com)

**Service à la clientèle:** 905-670-5411

#### Numéro de téléphone en cas d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société  
(9h à 17h du lundi au vendredi):  
(905) 670-5411

### 2. Identification du ou des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

Les éléments de classification et d'étiquetage énoncés ci-après furent établis conformément à la Norme de Communication de Risques OSHA (29 CFR 1910.1200; Hazcom 2024) et les règlements canadiens SIMDUT (Règlements sur les Produits Dangereux; WHMIS 2023). Ces informations peuvent différer des informations sur les étiquettes actuelles de produits pour celles réglementées par d'autres organismes.

#### Risques pour la santé:

Irritation oculaire., Catégorie 2  
Sensibilisation de la peau, Catégorie 1  
Toxicité pour certains organes ciblés (exposition unique), Catégorie 3 (des effets narcotiques)  
Cancérogénicité, Catégorie 1B

#### Dangers physiques:

Aérosols, Catégorie 1  
Asphyxiants simples, Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

Composants dangereux pour l'étiquetage:

**acétone, acétate de n-butyle, dioxyde de titane, talc, colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol, résine de nitrocellulose, alcool isopropylique et fraction légère du solvant naphta**



Flamme



Marque  
d'exclamation



Risque  
pour la  
santé

**Mention(s) d'avertissement:** DANGER

**Mention(s) de danger**

H222: Aérosol extrêmement inflammable.  
H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  
H350: Peut provoquer le cancer par l'inhalation de poussières.  
H600: Peut déplacer l'oxygène et causer rapidement la suffocation.

**Conseil(s) de prudence**

**Éléments d'étiquetage supplémentaire:**

EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**Prévention:**

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.  
P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.  
P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251: Ne pas perforer ni brûler, même après usage.  
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P260: Ne pas respirer les brouillards, les vapeurs ou les aérosols.  
P261: Éviter de respirer les poussières.  
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280: Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

**Intervention:**

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P337+P313: Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.  
P362+P364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**Entreposage:**

P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.  
P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405: Garder sous clef.

**Élimination:**

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

**Dangers non classifiés ailleurs:** Aucunes données disponibles.

**Survol des urgences**

**Préoccupations immédiates:** Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux. Un contact prolongé et répété avec la peau peut provoquer une légère irritation transitoire. Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané. Les personnes précédemment sensibilisées peuvent éprouver une réaction allergique de la peau avec des symptômes de: rougissement, démangeaisons, œdème et éruption. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. La vapeur réduit la disponibilité de l'oxygène pour respirer.

**Commentaires:** Voir la section 9, 10 pour plus d'information sur less effets physico-chimiques.  
Voir la section 11 pour plus d'information sur less effets pour la santé.  
Voir la section 12 pour plus d'information sur less effets physico-chimiques.

L'étiquetage du contenant n'inclura peut-être pas les éléments précités. L'étiquetage précité s'applique aux produits utilisés seulement pour usage industriel / professionnel.  
Les produits de consommation devraient être étiquetés conformément au Règlement Canadien sur les Produits Chimiques et Contenants de Consommation et aux Règlements de la Commission de Sécurité des Produits. L'étiquetage des produits de consommation ont préséance sur l'étiquetage canadien SIMDUT 2023 et la Norme de Communication de Risques OSHA Hazcom 2024.

**3. Composition/informations sur les composants**

| Nom chimique                                     | % p/p     | N° CAS     |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| acétate de n-butyle                              | 34 - 36   | 123-86-4   |
| acétone                                          | 24 - 26   | 67-64-1    |
| propane                                          | 12 - 14   | 74-98-6    |
| isobutane                                        | 7 - 8     | 75-28-5    |
| dioxyde de titane                                | 6 - 7.5   | 13463-67-7 |
| talc                                             | 5.5 - 6.5 | 14807-96-6 |
| colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol | 2 - 3     | 68038-41-5 |
| résine de nitrocellulose                         | 0.5 - 1.5 | 9004-70-0  |
| alcool isopropylique                             | 0.3 - 0.7 | 67-63-0    |
| fraction légère du solvant naphta                | 0.3 - 0.7 | 64742-89-8 |
| acide orthophosphorique                          | 0.2 - 0.4 | 7664-38-2  |
| silice cristalline, quartz                       | < 0.1     | 14808-60-7 |

**Commentaires:** La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.  
À la connaissance actuelle du fournisseur, il n'y a aucun autre ingrédient présent qui pourrait être classifié et contribuer à la classification du produit et donc nécessiterait d'être déclaré dans cette section.  
Le talc est une substance complexe, c'est-à-dire comme une mélange complexe de composition connue ou inconnue.  
L' silice cristalline, quartz est une composant dangereuse qui peuvent être inclus dans la substance complexe à 1% p/p.

**4. Premiers secours**

**Voie oculaire:** En cas de contact, rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau en lavant alternativement chaque paupière jusqu'à ce que toute trace du produit ait disparu (au moins 15 minutes). Appeler un médecin si l'irritation persiste.

**Voie cutanée:** Se laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste. Retirer tout vêtement contaminé et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

## **SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

**Ingestion:** En cas d'ingestion, NE PAS provoquer de vomissement. Donner un verre d'eau ou de lait à la victime. Contacter un médecin ou un centre anti-poison immédiatement. Ne jamais rien administrer oralement à une personne inconsciente.

**Inhalation:** Transporter à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l'oxygène. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

### **Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés**

**Voie oculaire:** Le contact provoque une sévère irritation des yeux. Ce produit sous forme de liquide, aérosol ou gaz est irritant et peut provoquer douleur, lacrymation, rougissement et gonflement accompagnés d'une sensation de picotement et/ou d'une impression d'avoir de fines poussières dans les yeux.

**Voie cutanée:** Cette substance n'est généralement pas irritante et est seulement légèrement irritante pour la peau. Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée). Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané. Les personnes précédemment sensibilisées peuvent éprouver une réaction allergique de la peau avec des symptômes de: rougissement, démangeaisons, œdème et éruption.

**Ingestion:** Cette substance peut être dangereuse en cas d'ingestion. Peut causer de l'irritation. Les symptômes de l'ingestion peuvent inclure la douleur abdominale, la nausée, le vomissement et la diarrhée.

**Inhalation:** L'inhalation de concentrations élevées de vapeur et des brouillards de pulvérisation peut être dangereuse. Une inhalation prolongée ou excessive peut provoquer l'irritation des voies respiratoires. Susceptible de provoquer maux de tête et vertiges. Des concentrations élevées de vapeur peuvent entraîner une somnolence. Des concentrations élevées de vapeur peuvent remplacer l'oxygène dans espaces clos et causer l'asphyxie.

**Indication quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial:** Le traitement de la surexposition sera basé sur le contrôle des symptômes et la condition clinique du patient.

**Informations supplémentaires:** Aucunes données disponibles.

## **5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

**Risque générale:** Aérosol extrêmement inflammable. Peut spontanément former des mélanges détonants au point d'éclair ou au-delà. Le produit peut être mis à feu par décharge statique.

**Agents extincteurs appropriés:** Utiliser de la mousse d'alcool, du dioxyde de carbone, ou une vaporisation d'eau pour combattre les incendies dans lesquels ce matériau est impliqué.

**Produits de combustion dangereux:** En cas d'incendie, des gaz irritants et très toxiques peuvent être dégagés par décomposition thermique ou combustion.

**Méthodes de lutte contre l'incendie:** La pression à l'intérieur des récipients peut monter en cas d'exposition à la chaleur (au feu).

**Équipement de lutte contre l'incendie:** Comme pour tout incendie, porter un dispositif respiratoire autonome (à demande de pression, agréé MSHA/NIOSH [Mine Safety and Health Administration/National Institute for Occupational Safety and Health = Régie de la Santé et de la Sécurité des Mines/Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail] ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**Sensibilité aux décharges électro-statiques:** Le produit est sensible aux décharges statiques.

**Sensibilité à l'impact mécaniques:** Le produit est probablement sensible aux impacts mécaniques. Ne pas perforer le contenant. Contenu sous pression. Ne pas exposer à la chaleur ou entreposer au-dessus de 120°F (49°C).

## **6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

**Déversement mineur:** Éliminer toutes les sources d'ignition. Circonscrire la fuite de liquide avec du sable ou de la terre. NE PAS utiliser de matière combustible comme la sciure. Balayer le matériau en veillant à ne pas soulever de poussières. Le placer dans un conteneur approprié en vue de son élimination et fermer hermétiquement.

### **Précautions relatives à l'environnement**

**Déversement dans l'eau:** Ne pas vidanger dans un égout.

**SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

**Déversement sur la terre:** Ne pas laisser s'écouler dans un égout pluvial ou une rigole se déversant dans un cours d'eau.

**Équipement spéciale de protection:** Immédiatement nettoyer les écoulements en observant les précautions du chapitre 8 sur l'Équipement de Protection (Protective Equipment).

## 7. Manutention et stockage

**Procédures générales:** Respecter tous les règlements nationaux, provinciaux et locaux sur l'entreposage, la manipulation, la distribution et l'élimination des liquides inflammables.

**Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité:** Contenu sous pression. Ne pas exposer à la chaleur ou entreposer au-dessus de 120°F (49°C). Utiliser seulement dans une zone bien ventilée. Ne pas utiliser en présence de flamme nue ou d'étincelles. Ne pas perfore le contenant. Ne pas respirer les vapeurs ou les brouillards d'aérosol. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Se laver avec soin après la manipulation.

**Stockage dans des conditions de sécurité:** Éviter chaleur et flammes. Entreposer dans un endroit frais et sec. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas incinérer.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Contrôles de l'exposition

| Paramètres de contrôle |                   |                                              |        |                   |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|
|                        |                   | Valeurs limites d'exposition professionnelle |        |                   |
| Nom chimique           | Type              |                                              | ppm    | mg/m <sup>3</sup> |
| acétate de n-butyle    | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | 150    | 710               |
|                        |                   | STEL                                         | 200    | 950               |
|                        | REL du NIOSH      | TWA                                          | 150    | 710               |
|                        |                   | STEL                                         | 200    | 950               |
| acétone                | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | 1000   | 2400              |
|                        | CMA de l'ACGIH    | TWA                                          | 500    | 1188              |
|                        |                   | STEL                                         | 750    | 1782              |
|                        | REL du NIOSH      | TWA                                          | 250    | 590               |
| propane                | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | 1000   | 1800              |
|                        | CMA de l'ACGIH    | TWA                                          | 1000   | --                |
|                        | REL du NIOSH      | TWA                                          | 1000   | 1800              |
| isobutane              | CMA de l'ACGIH    | STEL                                         | 1000   | --                |
|                        | REL du NIOSH      | TWA                                          | 800    | 1900              |
| dioxyde de titane      | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | -- [1] | 15 [1]            |
|                        | CMA de l'ACGIH    | TWA                                          | -- [1] | 10 [1]            |
| talc                   | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | -- [2] | 2 [2]             |
|                        | CMA de l'ACGIH    | TWA                                          | -- [2] | 2 [2]             |
|                        | REL du NIOSH      | TWA                                          | -- [2] | 2 [2]             |
| alcool isopropylique   | NET/PEL de l'OSHA | TWA                                          | 400    | 980               |
|                        | CMA de l'ACGIH    | TWA                                          | 200    | 491               |
|                        |                   | STEL                                         | 400    | 984               |

**SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

|                                   |                          |             |        |          |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--------|----------|
|                                   | <b>REL du NIOSH</b>      | <b>TWA</b>  | 400    | 980      |
|                                   |                          | <b>STEL</b> | 500    | 1225     |
| fraction légère du solvant naphta | <b>REL du NIOSH</b>      | <b>TWA</b>  | --     | 350      |
|                                   |                          | <b>STEL</b> | --     | 1800     |
| acide orthophosphorique           | <b>NET/PEL de l'OSHA</b> | <b>TWA</b>  | --     | 1        |
|                                   | <b>CMA de l'ACGIH</b>    | <b>TWA</b>  | --     | 1        |
|                                   |                          | <b>STEL</b> | --     | 3        |
|                                   | <b>REL du NIOSH</b>      | <b>TWA</b>  | --     | 1        |
|                                   |                          | <b>STEL</b> | --     | 3        |
| silice cristalline, quartz        | <b>NET/PEL de l'OSHA</b> | <b>TWA</b>  | -- [2] | 0.10 [2] |
|                                   |                          | <b>TWA</b>  | -- [1] | 0.30 [1] |
|                                   | <b>CMA de l'ACGIH</b>    | <b>TWA</b>  | --     | 0.025    |
|                                   | <b>REL du NIOSH</b>      | <b>TWA</b>  | --     | 0.05     |

**Notes de bas de page:**

1. Poussière - fraction totale.
2. Poussière - la fraction respirable.

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Utiliser une ventilation générale ou à la source pour maintenir les concentrations dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Éviter de respirer les bruines; si les ventilations générales ou locales sont inadéquates, les personnes exposées aux bruines devraient porter un masque respiratoire approprié. Si les manipulations de l'utilisateur produisent de la poussière durant le ponçage de ce produit, utiliser une ventilation pour garder l'exposition aux poussières dans l'air sous des limites d'exposition.

**Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle**

**Protection des yeux / du visage:** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

**Voie cutanée:** Porter des gants résistants aux produits chimiques. Le néoprène est recommandé. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.

**Protection des voies respiratoires:** Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées, un respirateur homologué doit être porté. Respiratoire type: Respirateur purificateur d'air, approuvé par le gouvernement, muni d'un filtre approprié, cartouche ou poche filtrante.

**Protection de la peau - autres:** Sans objet pour les contenants aérosols.

**Pratiques en matière d'hygiène professionnelle:** Pratiquer une bonne hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Oter rapidement les vêtements contaminés et les laver soigneusement avant de les réutiliser.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

**État physique:** Liquide, sans propulseurs d'aérosol

**Odeur:** Cétone

**Seuil d'odeur:** Aucunes données disponibles.

**Aspect:** Aérosol

**Couleur:** Blanc

**pH:** Sans objet

**Pourcentage en volatiles:** 81 à 82% p/p

**Point d'éclair:** -18°C Setaflash Coupelle fermée, acétone [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]

## **SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

**Limite inférieure d'explosivité ou d'inflammabilité:** 1.0

**Limite supérieure d'explosivité ou d'inflammabilité:** 12.8

**Notes sur les limites d'explosivité ou d'inflammabilité:** Basé sur des données pour l'acétone

**Température d'auto-inflammation:** 480°C

**Notes:** Basé sur des données pour l'acétone [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]

**Pression de vapeur:** 55 - 65 psig à 20°C

**Densité de vapeur relative:** > 1 (l'air = 1)

**Point initial d'ébullition et plage d'ébullition:** 56°C (acétone) [la plus basse valeur connue du concentré aérosol]

**Point de congélation:** Aucunes données disponibles.

**Point de fusion:** Aucunes données disponibles.

**Température de décomposition:** Aucunes données disponibles.

**Solubilité:** Partiel

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique):** Aucunes données disponibles.

**Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 1):** > 1

**Masse volumique:** 0.97 - 0.98 g/ml à 20°C

**Notes:** Une estimation de la densité du concentré aérosol

**Caractéristiques des particules:** Aucunes données disponibles.

**Densité relative:** Aucunes données disponibles.

**Viscosité (cinématique ou dynamique):** > 100 cps à 20°C

**Teneur en COV:** ≤ 0.70 g O<sub>3</sub> / g produit

**Inflammabilité:** Liquides inflammables

**Commentaires:** Aucun

### **10. Stabilité et réactivité**

**Réactivité:** Non

**Polymérisation dangereuse:** Occurrence peu probable.

**Stabilité chimique:** Stable.

**Conditions à éviter:** Tenir loin des flammes et de tout objet produisant des étincelles. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé.

**Risque de réactions dangereuses:** Aucunes données disponibles.

**Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone et autres gaz toxiques.

**Matières incompatibles:** Matériaux oxydants.

### **11. Données toxicologiques**

**Toxicité aiguë**

**SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

| Nom chimique                                     | DL <sub>50</sub> (orale)<br>mg/kg(rat)   | DL <sub>50</sub> (cutanée)<br>mg/kg(lapin) | CL <sub>50</sub> (inhalation)<br>mg/l                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| acétate de n-butyle                              | 13,100(rat)<br>11,000(rat)               | > 14,400                                   | >45.0(rat;4h)                                          |
| acétone                                          | 8400<br>5250(souris)<br>5300(lapin)      | > 15,700                                   | 50.1(rat;8h)<br>44.0(souris;4h)                        |
| propane                                          | Sans objet                               | Sans objet                                 | >800,000 ppm<br>(rat,15m)<br>[>1443 mg/L]              |
| isobutane                                        | Sans objet                               | Sans objet                                 | 658(rat;4h)<br>570,000 ppm (rat;15m)<br>680(souris;2h) |
| dioxyde de titane                                | > 10,000                                 | Aucunes données disponibles.               | Aucunes données disponibles.                           |
| talc                                             | Non classifié.                           | Non classifié.                             | Non classifié.                                         |
| colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol | > 5000                                   | > 5000                                     | Aucunes données disponibles.                           |
| alcool isopropylique                             | 4710-5840<br>4475(souris)<br>5030(lapin) | 12,870                                     | 51.0(rat;8h)<br>72.6(rat;4h)                           |
| fraction légère du solvant naphta                | > 2000                                   | > 3000                                     | >23(rat;4h)<br>>33;<42(rat;4h)                         |
| acide orthophosphorique                          | 1530                                     | 2740                                       | 1.69(rat;1h -<br>brouillard)                           |

**DL<sub>50</sub> toxicité aiguë par voie cutanée:** Sur la base des données des ingrédients disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la toxicité cutanée aiguë ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >2000 mg/kg.

**DL<sub>50</sub> toxicité aiguë par voie orale:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité Orale Aiguë ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >2000 mg/kg.

**CL<sub>50</sub> toxicité aiguë par inhalation:** Sur la base des données des ingrédients disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité Aiguë par inhalation ne sont pas respectés. L'effet de traitement moyen (ATE) calculé est de >20 mg/l/4h (vapeurs) and >5 mg/l/4h (buées). L'inhalation de concentrations élevées de vapeur peut être dangereuse. Des concentrations excessives de vapeur peuvent être atteintes. Les vapeurs saturées peuvent se retrouver dans un espace limité et/ou dans des conditions de mauvaise ventilation.

**Notes:** <5 % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue.

Aucune information toxicologique supplémentaire n'est disponible pour ce produit en tant que tel.  
(Consulter les informations concernant la toxicité des composants).

**Informations sur les voies d'exposition probables:**

Contact oculaire. Contact cutané. Inhalation.

**Corrosion / irritation de la peau:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à l'irritation cutanée ne sont pas respectés. Cette substance n'est généralement pas irritante et est seulement légèrement irritante pour la peau. Un contact prolongé et répété peut provoquer des pertes adipeuses et un dessèchement de la peau qui peuvent entraîner irritation de la peau et dermatite (éruption cutanée).

**Lésions oculaires graves / irritation oculaire:** Contient: acétone, colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol et alcool isopropylique. Le contact provoque une sévère irritation des yeux. Le mélange est classifié comme: Irritant oculaire, catégorie 2, sur la base de la somme des données des ingrédients (>10% des ingrédients classifiés comme irritants oculaires, catégorie 2). Ce produit sous forme de liquide, aérosol ou gaz est irritant et peut provoquer douleur, lacrymation, rougissement et gonflement accompagnés d'une sensation de picotement

et/ou d'une impression d'avoir de fines poussières dans les yeux.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:** Contient: colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol. Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané. Le mélange est classifié comme: Sensibilisateur Cutané, catégorie 1, sur la base des données des ingrédients ( $\geq 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs cutanés, catégorie 1 ou sous-catégorie 1A ou  $\geq 1.0\%$  des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs cutanés, sous-catégorie 1B). Un contact prolongé avec ce produit peut entraîner rougeur, boursoufflement, éruption squameuse ou cloques. Pour les personnes ayant développé une sensibilisation de la peau, ces symptômes peuvent apparaître suite à un contact avec une très petite quantité de produit liquide.

Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la sensibilisation respiratoire ne sont pas respectés ( $< 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs respiratoires, catégorie 1 ou sous-catégorie 1A et  $< 1.0\%$  des ingrédients classifiés comme sensibilisateurs respiratoires, sous-catégorie 1B).

**Effet mutagène sur les cellules germinales:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Mutagénicité des Cellules Germinales ne sont pas respectés ( $< 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme Mutagènes de Cellules Germinales, catégorie 1A ou 1B et  $< 1.0\%$  des ingrédients classifiés comme Mutagènes de Cellules Germinales, catégorie 2).

### Cancérogénicité

| Nom chimique                                     | NTP | CIRC | OSHA | Statut - autre |
|--------------------------------------------------|-----|------|------|----------------|
| acétate de n-butyle                              | --  | --   | --   | --             |
| acétone                                          | --  | --   | --   | A4<br>(ACGIH)  |
| propane                                          | --  | --   | --   | --             |
| isobutane                                        | --  | --   | --   | --             |
| dioxyde de titane                                | --  | 2B   | --   | A4<br>(ACGIH)  |
| talc                                             | --  | 2A   | --   | A4<br>(ACGIH)  |
| colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol | --  | --   | --   | --             |
| alcool isopropylique                             | --  | 3    | --   | --             |
| fraction légère du solvant naphta                | --  | --   | --   | --             |
| acide orthophosphorique                          | --  | --   | --   | --             |
| silice cristalline, quartz                       | K   | 1    | --   | A2<br>(ACGIH)  |

**Notes:** Le CIRC classe le dioxyde de titane dans le groupe 2B (possiblement cancérogène pour les humains). Le dioxyde de titane: s'applique seulement aux poussières respirables. Le CIRC classe le talc dans le groupe 2A (probablement cancérogène pour les humains). Le talc: s'applique seulement aux poussières respirables. Ce produit peut être poncé au cours des conditions normales d'utilisation et il pourrait y avoir risque d'exposition de poussières respirables durant ces opérations de ponçage. Le mélange est classifié comme: Cancérogénicité, catégorie 1, sur la base des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme Cancérogènes, catégorie 1A ou 1B).

**Toxicité pour la reproduction:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité pour la Reproduction ne sont pas respectés ( $< 0.1\%$  des ingrédients classifiés comme Toxicité pour la Reproduction, catégorie 1 ou 2).

**Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique):** Contient: acétate de n-butyle, acétone, alcool isopropylique et fraction légère du solvant naphta. Le mélange est classifié comme: Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Unique, catégorie 3, sur la base de la somme des données des ingrédients en utilisant les limites de seuil/concentration ( $\geq 20\%$  de la somme de tous les ingrédients classifiés comme Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Unique, catégorie 3 [Des effets narcotiques]). Susceptible de provoquer une grave dépression du système nerveux (perte de conscience). Des concentrations élevées de vapeur peuvent entraîner une

## **SHBPW Apprêt/Matériau de remplissage 1K blanc à pouvoir couvrant élevé, aérosol**

somnolence. Susceptible de provoquer maux de tête et vertiges.

**Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée):** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant à la Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Répétée, ne sont pas respectés (< 1.0% des ingrédients classifiés comme Toxicité Spécifique pour un Organe Cible - Exposition Répétée, catégorie 1 ou 2).

**Danger par aspiration:** Sur la base des données disponibles, les critères de classification de ce mélange quant aux Risques d'Aspiration ne sont pas respectés (< 10% des ingrédients classifiés comme Risques d'Aspiration, catégorie 1 et/ou viscosité du mélange > 20.5 mm<sup>2</sup>/s à 40 °C).

### **12. Données écologiques**

**Information écotoxicologique:** Aucunes données disponibles.

**Toxicité en milieu aquatique, aiguë et chronique:** Aucunes données disponibles.

**Persistance et dégradabilité:** Aucunes données disponibles.

**Potentiel de bioaccumulation:** Aucunes données disponibles.

**Autres effets nocifs:** Aucunes données disponibles.

**Mobilité dans le sol:** Aucunes données disponibles.

### **13. Données sur l'élimination**

**Méthodes d'élimination:** Respecter les réglementations locales, nationales ou internationales relatives au traitement des déchets dangereux et au traitement des conteneurs. Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts.

**Élimination du produit:** Lorsque le contenant est vide, bouton-poussoir pour réduire toute la pression et disposer du récipient et du contenu non utilisé conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

### **14. Informations relatives au transport**

#### **Réglementation du département de transport américaine (DOT)**

**Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS

**Classe(s) relative(s) au transport:** 2.1

**Numéro ONU:** 1950

**Groupe d'emballage (s'il y a lieu):** N/AP

**Autres informations sur l'expédition de DOT:**

Avec un emballage intérieur < 1.0 L, ce produit peut être expédié comme Quantité Limitée selon DOT 173.306.

#### **IMDG - mer**

**Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS

**Numéro ONU:** 1950

**Classe(s) relative(s) au transport:** 2.1

**Groupe d'emballage (s'il y a lieu):** N/AP

**Dangers environnementaux - polluant marin:** Aucun

**Étiquette de danger:** Aucun

**Notes:** Avec un emballage intérieur < 1.0 L, ce produit peut être expédié comme Quantité Limitée.

#### **Règlement sur le transport des marchandises dangereuses canadiennes (TMD)**

**Désignation officielle de transport de l'ONU:** AÉROSOLS

**Numéro ONU:** 1950

**Classe(s) relative(s) au transport:** 2.1**Groupe d'emballage (s'il y a lieu):** N/AP**Autres informations d'expédition de TMD:**

Avec un emballage intérieur < 1.0 L, cette composante peut être expédiée comme Quantité Limitée selon TMD Section 1.17.

**15. Informations sur la réglementation****ÉTATS UNIS****Catégorie de risque de la section 311/312 de la SARA**

**Risques pour la santé de la section 311/312 de la SARA:** Cancérogénicité., Irritation oculaire., Effets narcotiques, Asphyxiants simples, Sensibilisation de la peau

**Dangers physiques de la section 311/312 de la SARA:** Aérosols inflammables

**Les substances extrêmement dangereuses de la section 302 d'EPCRA****Statut EPCRA:**

Ce produit ne contient aucune substance extrêmement dangereuse répertoriée sujette aux exigences de déclaration de SARA Titre III, Section 302.

**Substances dangereuses et quantité rapportable (RQ) de CERCLA**

| Nom chimique            | % p/p     | RQ    |
|-------------------------|-----------|-------|
| acétate de n-butyle     | 34 - 36   | 5,000 |
| acétone                 | 24 - 26   | 5,000 |
| acide orthophosphorique | 0.2 - 0.4 | 5,000 |

**TSCA (Acte sur le contrôle des substances toxiques)****Statut TSCA:**

Tous les composants sont inclus dans cet inventaire, hormis ceux qui sont dispensés d'y figurer.

**Les polluants atmosphériques dangereux de CAA 112(b)**

**La liste de substances pour la prévention des déversements accidentels de produit chimique de CAA 112 (r):**

| Nom     | No CAS  | La Quantité seuil (QS) |
|---------|---------|------------------------|
| Propane | 74-98-6 | 10,000                 |
| Butane  | 75-28-5 | 10,000                 |

**La proposition 65 en Californie:**

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris les agents chimiques énumérés ci-dessous, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| Nom chimique               | % p/p   | Répertorié |
|----------------------------|---------|------------|
| dioxyde de titane          | 6 - 7.5 | • Cancer   |
| silice cristalline, quartz | < 0.1   | • Cancer   |

**Les normes sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR**

**1910.1200) de l'OSHA - États Unis:**

Statut OSHA: Produit Dangereux (voir Section 2 pour détails).  
Ce produit a été classifié selon les critères de risque des Normes sur la Communication des Renseignements à l'Égard des Matières Dangereuses (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA -USA et la Fiche de Données de Sécurité comporte toutes les informations requises par la Norme sur la Communication des Renseignements à l'Égard des Matières Dangereuses d'OSHA (HazCom 2024).

**CANADA**

**Symbole et classification de danger selon le SIMDUT**

Voir la section 2 pour plus d'information.

**Statut de normalisation selon le SIMDUT:**

Ce produit a été classé selon les critères du Règlement sur les produits dangereux et la fiche signalétique contient toute l'information prescrite par le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2023).

**Classification de danger selon le SIMDUT:**

Statut SIMDUT 2023 (Canada): Produit dangereux (Voir la section 2 pour plus d'information).

**LCPE - L'Inventaire national des rejets de polluants (INRP):**

| Nom                               | No CAS     | No Partie INRP |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| acétate de n-butyle               | 123-86-4   | 5 (COV)        |
| alcool isopropylique              | 67-63-0    | 1A, 5 (COV)    |
| fraction légère du solvant naphta | 64742-89-8 | 5 (COV)        |
| propane                           | 74-98-6    | 5 (COV)        |
| isobutane                         | 75-28-5    | 5 (COV)        |

**Liste intérieure des substances (DSL) / Liste extérieure des substances (NDSL):**

Tous les composants sont inclus dans cet inventaire, hormis ceux qui sont dispensés d'y figurer.

**Commentaires** La Teneur en COV -- Voir la section 9.

**16. Autres informations**

**Raisons de délivrance:** La Fiche de Données de Sécurité a été mise à jour.

**Approuvé par:** Jim Gordon    **Titre:** Chimiste de R&D

**Préparé par:** Conformité réglementaire

**Date de révision:** 2025/04/28


**Pour information contacter:** 905-670-5411

**Résumé de la révision:** Cette fiche signalétique remplace le 2025/04/28 FDS.

**CLASSIFICATION POUR LE HMIS**

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| <b>SANTÉ</b>                  | * | <b>2</b> |
| <b>INFLAMMABILITÉ</b>         |   | <b>3</b> |
| <b>RISQUE MATÉRIEL</b>        |   | <b>0</b> |
| <b>PROTECTION PERSONNELLE</b> |   | <b>B</b> |

**CODES POUR LE NFPA**



**Classification d'entreposage selon NFPA 30 / 30B:** Aérosol de niveau 2

**Notes supplémentaires du fabricant:** Aucun

**Sources de données:** Pas disponible

**Informations supplémentaires pour la FDS:** N/AV Pas disponible

N/AP Sans objet

ND Pas encore déterminé

ACGIH - Conférence Américaine des Hygiénistes Industriels Gouvernementaux

LPA La Loi sur la Propreté de l'Air

RPCC Le Règlement sur les Produits Chimiques et Contenants de Consommation

LCPE La Loi Canadienne sur la Protection de l'Environnement

CERCLA La Loi sur l'Intervention, l'Indemnisation et la Responsabilité en Matière d'Environnement

EPCRA La Loi sur la Planification des Interventions d'urgence et sur le Droit de Savoir de la Communauté

IARC Association Internationale pour la Recherche sur le Cancer

MSHA Régie de la Sécurité et la Santé dans les Mines

NIOSH Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail

NTP Programme Nationale de Toxicologie

LSST La Loi sur la Sécurité et la Santé au Travail

SARA La Loi Portant Modification et Réautorisation du Fonds Spécial pour l'Environnement

SIMDUT Système d'Information sur les Matériaux Dangereux pour le Travailleur

**Déclarations générales:** Aucun

**Commentaires:** Aucun

**Dénégation de responsabilité du fabricant:** L'information ci-incluse est basée sur des données considérées exactes. Aucune garantie n'est précisée ni impliquée concernant l'exactitude de ces données ou des résultats obtenus en utilisant ces données. Aucune responsabilité n'est assumée pour toute blessure personnelle ou pour tout dommage de propriété causés par le matériel aux acheteurs, aux utilisateurs ou aux tiers. Ces acheteurs ou utilisateurs utilisent le matériel à leurs risques.