



# FICHE SIGNALÉTIQUE

## 1. Identification

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Identificateur de produit                                            | SCW COPPER WELD-THRU PRIMER aerosol 410 g / 14.5 oz     |
| Autres moyens d'identification                                       |                                                         |
| Code du produit                                                      | SCW / 24080                                             |
| Usage recommandé                                                     | Revêtement                                              |
| Restrictions d'utilisation                                           | Aucuns connus.                                          |
| Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur |                                                         |
| Fabricant                                                            |                                                         |
| Nom de la société                                                    | DOMINION SURE SEAL LTD.                                 |
| Adresse                                                              | 6175 DANVILLE ROAD<br>MISSISSAUGA, ON L5T 2H7<br>Canada |
| Téléphone                                                            | 1-905-670-5411                                          |
| Numéro de téléphone d'urgence                                        | 24-Hour Medical Emergency CANUTEC Phone: (613) 996-6666 |

## 2. Identification des dangers

|                       |                                                              |                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dangers physiques     | Aérosols inflammables                                        | Catégorie 1                      |
| Dangers pour la santé | Corrosion cutanée/irritation cutanée                         | Catégorie 2                      |
|                       | Lésions oculaires graves/irritation oculaire                 | Catégorie 2A                     |
|                       | Sensibilisation cutanée                                      | Catégorie 1                      |
|                       | Toxicité pour la reproduction                                | Catégorie 1                      |
|                       | Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique    | Catégorie 3 - effets narcotiques |
|                       | Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées | Catégorie 2                      |
|                       | Danger par aspiration                                        | Catégorie 1                      |

### Éléments d'étiquetage



### Mention d'avertissement

Danger

### Mention de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

### Conseil de prudence

#### Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs. Lavez vigoureusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées sur le lieu de travail. Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervention</b>                   | EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin si vous vous sentez mal. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
| <b>Stockage</b>                       | Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Élimination</b>                    | Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dangers environnementaux</b>       | Dangereux pour le milieu aquatique, danger aigu Catégorie 2<br>Dangereux pour le milieu aquatique, danger à long terme Catégorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autres dangers</b>                 | Aucuns connus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Renseignements supplémentaires</b> | Aucune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. Composition/information sur les ingrédients

#### Mélanges

| Dénomination chimique                        | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | %        |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| Acétone                                      |                         | 67-64-1                     | 20 - 40  |
| Propane                                      |                         | 74-98-6                     | 10 - 20  |
| Toluène                                      |                         | 108-88-3                    | 10 - 20  |
| Méthyléthylcétone                            |                         | 78-93-3                     | 10 - 20  |
| Isobutane                                    |                         | 75-28-5                     | 2.5 - 10 |
| Cuivre                                       |                         | 7440-50-8                   | 2.5 - 10 |
| butyl-benzyl phthalate                       |                         | 85-68-7                     | 1 - 2.5  |
| Xylène                                       |                         | 1330-20-7                   | 1 - 2.5  |
| Méthacrylate de butyle                       |                         | 97-88-1                     | 0.1 - 1  |
| n-Methyl-2-Pyrrolidinone                     |                         | 872-50-4                    | 0.1 - 1  |
| Autres composés sous les niveaux déclarables |                         |                             | 10 - 20  |

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

### 4. Premiers soins

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>                                                               | Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact avec la peau</b>                                                     | Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact avec les yeux</b>                                                    | Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a possibilité de le faire. Continuer de rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ingestion</b>                                                                | Appeler immédiatement le médecin ou le centre antipoison. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b> | L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut entraîner de la rougeur et de la douleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermatite. Éruption. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques. |

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire**

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.

**Informations générales**

Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Agents extincteurs appropriés**

Mousse résistante à l'alcool. Poudre. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Agents extincteurs inappropriés**

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

**Dangers spécifiques du produit dangereux**

Contenu sous pression. Le récipient pressurisé peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur ou à une flamme. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant l'incendie.

**Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers**

Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

**Équipement/directives de lutte contre les incendies**

Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. En cas d'incendie majeur dans la zone de chargement : utiliser des supports de tuyaux autonomes et des lances à eau autonomes; sinon, se retirer et laisser brûler.

**Méthodes particulières d'intervention**

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les émanations.

**Risques d'incendie généraux**

Aérosol extrêmement inflammable.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence**

Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Garder les personnes à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Aérer les espaces fermés avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

Se reporter aux fiches signalétiques et/ou aux modes d'emploi joints. Arrêter la fuite si cela peut se faire sans risque. Déplacer le cylindre vers une zone sûre et ouverte si la fuite est irréparable. Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Tenir les matériaux combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

**Précautions relatives à l'environnement**

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer le personnel de direction et de supervision de tous les rejets dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Ne pas pulvériser contre une flamme nue ou tout autre objet incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ou jusqu'à ce que la surface vaporisée soit sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas réutiliser des récipients vides. Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas manipuler ce produit. Si possible, manipuler dans un système clos. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

### Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

Aérosol niveau 2.

Garder sous clef. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à une température supérieure à 50 °C. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Ce matériau peut accumuler des charges statiques pouvant causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Conserver à l'écart de matières incompatibles (voir rubrique 10).

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Limites d'exposition professionnelle

#### ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH

| Composants                      | Type | Valeur    | Forme                               |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|
| Acétone (CAS 67-64-1)           | STEL | 500 ppm   | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)          | TWA  | 250 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 1 mg/m3   |                                     |
|                                 |      | 0.2 mg/m3 |                                     |
| Isobutane (CAS 75-28-5)         | STEL | 1000 ppm  |                                     |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) | STEL | 300 ppm   |                                     |
| Toluène (CAS 108-88-3)          | TWA  | 200 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 20 ppm    |                                     |
| Xylène (CAS 1330-20-7)          | STEL | 150 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 100 ppm   |                                     |

#### Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)

| Composants                      | Type | Valeur     | Forme                               |
|---------------------------------|------|------------|-------------------------------------|
| Acétone (CAS 67-64-1)           | STEL | 1800 mg/m3 | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
|                                 |      | 750 ppm    |                                     |
|                                 | TWA  | 1200 mg/m3 |                                     |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)          | TWA  | 500 ppm    |                                     |
|                                 |      | 1 mg/m3    |                                     |
|                                 |      | 0.2 mg/m3  |                                     |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) | STEL | 885 mg/m3  |                                     |
|                                 |      | 300 ppm    |                                     |
|                                 | TWA  | 590 mg/m3  |                                     |
| Propane (CAS 74-98-6)           | TWA  | 200 ppm    |                                     |
|                                 |      | 1000 ppm   |                                     |
|                                 |      | 188 mg/m3  |                                     |
| Toluène (CAS 108-88-3)          | TWA  | 50 ppm     |                                     |
|                                 |      | 651 mg/m3  |                                     |
|                                 |      | 150 ppm    |                                     |
| Xylène (CAS 1330-20-7)          | STEL | 434 mg/m3  |                                     |
|                                 |      | 100 ppm    |                                     |
|                                 | TWA  | 100 ppm    |                                     |

#### Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)

| Composants            | Type | Valeur  | Forme |
|-----------------------|------|---------|-------|
| Acétone (CAS 67-64-1) | STEL | 500 ppm |       |

**Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)**

| Composants                           | Type | Valeur    | Forme                               |
|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|
| Cuivre (CAS 7440-50-8)               | TWA  | 250 ppm   | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
|                                      | TWA  | 1 mg/m3   |                                     |
|                                      |      | 0.2 mg/m3 |                                     |
| Méthacrylate de butyle (CAS 97-88-1) | TWA  | 50 ppm    |                                     |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)      | STEL | 100 ppm   |                                     |
| Toluène (CAS 108-88-3)               | TWA  | 50 ppm    |                                     |
|                                      | TWA  | 20 ppm    |                                     |
| Xylène (CAS 1330-20-7)               | STEL | 150 ppm   |                                     |
|                                      | TWA  | 100 ppm   |                                     |

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

| Composants                      | Type | Valeur    | Forme                               |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|
| Acétone (CAS 67-64-1)           | STEL | 500 ppm   | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
|                                 | TWA  | 250 ppm   |                                     |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)          | TWA  | 1 mg/m3   |                                     |
|                                 |      | 0.2 mg/m3 |                                     |
| Isobutane (CAS 75-28-5)         | STEL | 1000 ppm  |                                     |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) | STEL | 300 ppm   |                                     |
| Toluène (CAS 108-88-3)          | TWA  | 200 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 20 ppm    |                                     |
|                                 | STEL | 150 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 100 ppm   |                                     |

**Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)**

| Composants                              | Type | Valeur    | Forme   |
|-----------------------------------------|------|-----------|---------|
| Acétone (CAS 67-64-1)                   | STEL | 750 ppm   | Fumées. |
|                                         | TWA  | 500 ppm   |         |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)                  | TWA  | 0.2 mg/m3 |         |
|                                         |      | 800 ppm   |         |
| Isobutane (CAS 75-28-5)                 | TWA  | 800 ppm   |         |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)         | STEL | 300 ppm   |         |
| n-Methyl-2-Pyrrolidinone (CAS 872-50-4) | TWA  | 200 ppm   |         |
|                                         | TWA  | 400 mg/m3 |         |
| Toluène (CAS 108-88-3)                  | TWA  | 20 ppm    |         |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                  | STEL | 150 ppm   |         |
|                                         | TWA  | 100 ppm   |         |

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)**

| Composants                      | Type | Valeur     | Forme                               |
|---------------------------------|------|------------|-------------------------------------|
| Acétone (CAS 67-64-1)           | STEL | 2380 mg/m3 | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
|                                 |      | 1000 ppm   |                                     |
|                                 | TWA  | 1190 mg/m3 |                                     |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)          |      | 500 ppm    |                                     |
|                                 | TWA  | 1 mg/m3    |                                     |
|                                 |      | 0.2 mg/m3  |                                     |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3) | STEL | 300 mg/m3  | Poussière et brouillard.<br>Fumées. |
|                                 |      | 100 ppm    |                                     |
|                                 | TWA  | 150 mg/m3  |                                     |
| Propane (CAS 74-98-6)           |      | 50 ppm     |                                     |
|                                 | TWA  | 1800 mg/m3 |                                     |
|                                 |      | 1000 ppm   |                                     |
| Toluène (CAS 108-88-3)          | TWA  | 188 mg/m3  |                                     |
|                                 |      | 50 ppm     |                                     |
| Xylène (CAS 1330-20-7)          | STEL | 651 mg/m3  |                                     |

TWA

150 ppm

434 mg/m3

100 ppm

## Valeurs biologiques limites

## Indices d'exposition biologique de l'ACGIH

| Composants | Valeur | Déterminant | Échantillon | Temps d'échantillonnage |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
|------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|

|                                         |           |                                    |                         |   |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|---|
| Acétone (CAS 67-64-1)                   | 25 mg/l   | Acétone                            | Urine                   | * |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)         | 2 mg/l    | MEK                                | Urine                   | * |
| n-Méthyl-2-Pyrrolidinone (CAS 872-50-4) | 100 mg/l  | 5-hydroxy-N-méthyl-2-pyrrolidinone | Urine                   | * |
| Toluène (CAS 108-88-3)                  | 0.3 mg/g  | o-crésol, avec hydrolyse           | Créatinine dans l'urine | * |
|                                         | 0.03 mg/l | Toluène                            | Urine                   | * |
|                                         | 0.02 mg/l | Toluène                            | Sang                    | * |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                  | 1.5 g/g   | Acides méthylhippuriques           | Créatinine dans l'urine | * |

\* - Pour des détails sur l'échantillonnage, veuillez consulter le document source.

## Directives au sujet de l'exposition

## Canada - LEMT pour l'Alberta : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3)

Peut être absorbé par la peau.

## Canada - LEMT pour le Québec : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3)

Peut être absorbé par la peau.

## Canada - LEMT pour la Saskatchewan : Désignation cutanée

Toluène (CAS 108-88-3)

Peut être absorbé par la peau.

## Contrôles d'ingénierie appropriés

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Des douches oculaires et des douches d'urgence doivent être disponibles sur le lieu de travail pendant la manipulation de ce produit.

## Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection du visage/des yeux** Respirateur à cartouche chimique pour les vapeurs organiques et masque complet.

**Protection de la peau****Protection des mains**

Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. Les gants appropriés peuvent être indiqués par le fournisseur de gants.

**Autre**

Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques. L'emploi d'un tablier imperméable est recommandé.

**Protection respiratoire**

Respirateur à cartouche chimique pour les vapeurs organiques et masque complet.

**Dangers thermiques**

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, lorsque nécessaire.

## Considérations d'hygiène générale

Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées sur le lieu de travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

## Apparence

**État physique** Liquide.

**Forme** Aérosol

|                                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>                                                                | Non disponible.                             |
| <b>Odeur</b>                                                                  | Non disponible.                             |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                         | Non disponible.                             |
| <b>pH</b>                                                                     | Non disponible.                             |
| <b>Point de fusion et point de congélation</b>                                | Non disponible.                             |
| <b>Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition</b>                     | 73.26 °C (163.86 °F) estimation             |
| <b>Point d'éclair</b>                                                         | -104.0 °C (-155.2 °F) Propulseur estimation |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                                     | Non disponible.                             |
| <b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>                                        | Sans objet.                                 |
| <b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b> |                                             |
| <b>Limites d'inflammabilité - inférieure (%)</b>                              | 1.5 % estimation                            |
| <b>Limites d'inflammabilité - supérieure (%)</b>                              | 8.9 % estimation                            |
| <b>Limite d'explosibilité - inférieure (%)</b>                                | Non disponible.                             |
| <b>Limite d'explosibilité - supérieure (%)</b>                                | Non disponible.                             |
| <b>Tension de vapeur</b>                                                      | Non disponible.                             |
| <b>Densité de vapeur</b>                                                      | Non disponible.                             |
| <b>Densité relative</b>                                                       | Non disponible.                             |
| <b>Solubilité</b>                                                             |                                             |
| <b>Solubilité (eau)</b>                                                       | Non disponible.                             |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>                                   | Non disponible.                             |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>                                        | 487.56 °C (909.61 °F) estimation            |
| <b>Température de décomposition</b>                                           | Non disponible.                             |
| <b>Viscosité</b>                                                              | Non disponible.                             |
| <b>Autres informations</b>                                                    |                                             |
| <b>Propriétés explosives</b>                                                  | Non explosif.                               |
| <b>Classe d'inflammabilité</b>                                                | Inflammable IB estimation                   |
| <b>Chaleur de combustion (NFPA 30B)</b>                                       | 27.74 kJ/g estimation                       |
| <b>Propriétés comburantes</b>                                                 | Non oxydant.                                |
| <b>Densité</b>                                                                | 1.31 estimation                             |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réactivité</b>                          | Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.                        |
| <b>Stabilité chimique</b>                  | La substance est stable dans des conditions normales.                                                                                  |
| <b>Risque de réactions dangereuses</b>     | Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.                                                                                       |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Éviter les températures supérieures au point d'éclair. Contact avec des matériaux incompatibles.                                       |
| <b>Matériaux incompatibles</b>             | Acides forts. Acides. Les agents oxydants forts. Nitrates. Halogènes Ammoniac. Amines. Isocyanates Fluor Substances caustiques. Chlore |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.                                                                                  |

## 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>            | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact avec les yeux</b> | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ingestion</b>             | La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par vomissement peut causer une pneumonie chimique.                                                                         |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques</b> | L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une pneumonite. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Maux de tête. Nausée, vomissements. Irritation grave des yeux. Les symptômes peuvent inclure des picotements, des déchirures, des rougeurs, des gonflements et une vision trouble. Irritation de la peau. Peut entraîner de la rougeur et de la douleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Dermate. Éruption. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Renseignements sur les effets toxicologiques

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité aiguë</b> | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Effets narcotiques. Peut provoquer une allergie cutanée. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Composants                           | Espèces | Résultats d'épreuves                                   |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Acétone (CAS 67-64-1)                |         |                                                        |
| <b><u>Aiguë</u></b>                  |         |                                                        |
| <b>Cutané</b>                        |         |                                                        |
| DL50                                 | Cobaye  | > 7426 mg/kg, 24 heures<br>> 9.4 ml/kg, 24 heures      |
|                                      | Lapin   | > 7426 mg/kg, 24 heures<br>> 9.4 ml/kg, 24 heures      |
| <b>Inhalation</b>                    |         |                                                        |
| CL50                                 | Rat     | 55700 ppm, 3 heures<br>132 mg/l, 3 heures<br>50.1 mg/l |
| <b>Orale</b>                         |         |                                                        |
| DL50                                 | Rat     | 5800 mg/kg<br>2.2 ml/kg                                |
| butyl-benzyl phthalate (CAS 85-68-7) |         |                                                        |
| <b><u>Aiguë</u></b>                  |         |                                                        |
| <b>Orale</b>                         |         |                                                        |
| DL50                                 | Rat     | 2330 mg/kg                                             |
|                                      | Souris  | 4170 mg/kg                                             |
| Cuivre (CAS 7440-50-8)               |         |                                                        |
| <b><u>Aiguë</u></b>                  |         |                                                        |
| <b>Cutané</b>                        |         |                                                        |
| DL50                                 | Rat     | > 2000 mg/kg, 24 heures                                |
| <b>Inhalation</b>                    |         |                                                        |
| CL50                                 | Rat     | > 5.11 mg/l, 4 heures                                  |
| <b>Orale</b>                         |         |                                                        |
| DL50                                 | Rat     | 481 mg/kg                                              |
| Isobutane (CAS 75-28-5)              |         |                                                        |
| <b><u>Aiguë</u></b>                  |         |                                                        |
| <b>Inhalation</b>                    |         |                                                        |
| CL50                                 | Rat     | 1355 mg/l                                              |
|                                      | Souris  | 1237 mg/l, 120 minutes<br>52 %, 120 minutes            |

| Composants                              | Espèces | Résultats d'épreuves      |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|
| Méthacrylate de butyle (CAS 97-88-1)    |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Cutané</b>                           |         |                           |
| DL50                                    | Lapin   | 10181 mg/kg               |
| <b>Orale</b>                            |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | > 17900 mg/kg             |
|                                         | Souris  | 14416 mg/kg               |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)         |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Cutané</b>                           |         |                           |
| DL50                                    | Lapin   | > 10 ml/kg, 24 heures     |
| <b>Orale</b>                            |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | 2054 mg/kg                |
| n-Methyl-2-Pyrrolidinone (CAS 872-50-4) |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Cutané</b>                           |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | > 5000 mg/kg, 24 heures   |
| <b>Inhalation</b>                       |         |                           |
| CL50                                    | Rat     | > 5.1 mg/l, 4 heures      |
| <b>Orale</b>                            |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | 4150 mg/kg                |
| Propane (CAS 74-98-6)                   |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Inhalation</b>                       |         |                           |
| CL50                                    | Rat     | 1355 mg/l                 |
|                                         |         | 658 mg/l/4h               |
|                                         | Souris  | 1237 mg/l, 120 minutes    |
|                                         |         | 52 %, 120 minutes         |
| Toluène (CAS 108-88-3)                  |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Cutané</b>                           |         |                           |
| DL50                                    | Lapin   | > 5000 mg/kg, 24 heures   |
| <b>Inhalation</b>                       |         |                           |
| CL50                                    | Rat     | 5879 - 6281 ppm, 6 heures |
|                                         |         | 25.7 mg/l, 4 heures       |
|                                         | Souris  | 6405 - 7436 ppm, 6 heures |
|                                         |         | 5320 ppm, 8 heures        |
| <b>Orale</b>                            |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | > 5000 mg/kg              |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                  |         |                           |
| <u>Aiguë</u>                            |         |                           |
| <b>Cutané</b>                           |         |                           |
| DL50                                    | Lapin   | > 5000 ml/kg, 4 heures    |
|                                         |         | 12126 mg/kg, 24 heures    |
| <b>Inhalation</b>                       |         |                           |
| CL50                                    | Rat     | 5922 ppm, 4 heures        |
| <b>Orale</b>                            |         |                           |
| DL50                                    | Rat     | 3523 mg/kg                |
|                                         |         | 10 ml/kg                  |

| Composants | Espèces | Résultats d'épreuves |
|------------|---------|----------------------|
|            | Souris  | 5251 mg/kg           |

\* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

|                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                           | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                           |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>                        |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>                                   | N'est pas un sensibilisant respiratoire.                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>                                        | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                       |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                       | Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.                                                  |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                | Le risque d'un cancer ne peut pas être exclu suite à une exposition prolongée.                                                                                                             |
| <b>Carcinogènes selon l'ACGIH</b>                                     |                                                                                                                                                                                            |
| Acétone (CAS 67-64-1)                                                 | A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                        |
| Toluène (CAS 108-88-3)                                                | A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                        |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                                                | A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                        |
| <b>Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité</b>               |                                                                                                                                                                                            |
| ACÉTONE (CAS 67-64-1)                                                 | Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                           |
| TOLUÈNE (CAS 108-88-3)                                                | Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                           |
| XYLÈNE (ISOMÈRES O, M ET P) (CAS 1330-20-7)                           | Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                           |
| <b>Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité</b> |                                                                                                                                                                                            |
| butyl-benzyl phthalate (CAS 85-68-7)                                  | 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                         |
| Toluène (CAS 108-88-3)                                                | 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                         |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                                                | 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l'homme.                                                                                                                         |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                                  | Il a été montré que des composants de ce produit provoquent des défauts de naissance et des désordres reproductifs chez les animaux de laboratoire. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique</b>      | Peut causer de la somnolence et des étourdissements.                                                                                                                                       |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées</b>   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                           |
| <b>Danger par aspiration</b>                                          | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                                        |
| <b>Effets chroniques</b>                                              | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.               |

## 12. Données écologiques

| <b>Écotoxicité</b>                   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |                                          |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Composants                           | Espèces                                                                           |                                          | Résultats d'épreuves        |
| Acétone (CAS 67-64-1)                |                                                                                   |                                          |                             |
| <b>Aquatique</b>                     |                                                                                   |                                          |                             |
| Crustacés                            | CE50                                                                              | Puce d'eau (daphnia magna)               | 21.6 - 23.9 mg/l, 48 heures |
| Poisson                              | CL50                                                                              | Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) | 4740 - 6330 mg/l, 96 heures |
| butyl-benzyl phthalate (CAS 85-68-7) |                                                                                   |                                          |                             |
| <b>Aquatique</b>                     |                                                                                   |                                          |                             |
| Crustacés                            | CE50                                                                              | Puce d'eau (daphnia magna)               | > 0.96 mg/l, 48 heures      |
| Poisson                              | CL50                                                                              | Shiner perch (Cymatogaster aggregata)    | 0.47 - 0.56 mg/l, 96 heures |

| Composants                              |      | Espèces                                         | Résultats d'épreuves            |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cuivre (CAS 7440-50-8)                  |      |                                                 |                                 |
| <b>Aquatique</b>                        |      |                                                 |                                 |
| Algues                                  | IC50 | Algues                                          | 0 mg/L, 72 heures               |
| Crustacés                               | CE50 | Daphnia                                         | 0.03 mg/L, 48 heures            |
|                                         |      | Puce d'eau (daphnia magna)                      | 0.036 mg/l, 48 heures           |
| Poisson                                 | CL50 | tête-de-boule (pimephales promelas)             | 0.0319 - 0.0544 mg/l, 96 heures |
| Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)         |      |                                                 |                                 |
| <b>Aquatique</b>                        |      |                                                 |                                 |
| Crustacés                               | CE50 | Daphnia                                         | 520.0001 mg/L, 48 heures        |
| Poisson                                 | CL50 | Vairon à tête de mouton (Cyprinodon variegatus) | > 400 mg/l, 96 heures           |
| n-Methyl-2-Pyrrolidinone (CAS 872-50-4) |      |                                                 |                                 |
| <b>Aquatique</b>                        |      |                                                 |                                 |
| Algues                                  | IC50 | Algues                                          | 500.0001 mg/L, 72 heures        |
| Crustacés                               | CE50 | Daphnia                                         | 4897 mg/L, 48 heures            |
| Toluène (CAS 108-88-3)                  |      |                                                 |                                 |
| <b>Aquatique</b>                        |      |                                                 |                                 |
| Algues                                  | IC50 | Algues                                          | 433.0001 mg/L, 72 heures        |
| Crustacés                               | CE50 | Daphnia                                         | 7.645 mg/L, 48 heures           |
|                                         |      | Puce d'eau (daphnia magna)                      | 5.46 - 9.83 mg/l, 48 heures     |
| Poisson                                 | CL50 | Saumon coho, (Oncorhynchus kisutch)             | 8.11 mg/l, 96 heures            |
| Xylène (CAS 1330-20-7)                  |      |                                                 |                                 |
| <b>Aquatique</b>                        |      |                                                 |                                 |
| Poisson                                 | CL50 | Perche-soleil bleue (Lepomis macrochirus)       | 7.711 - 9.591 mg/l, 96 heures   |

\* Les estimations pour le produit peuvent être basées sur d'autres données de composants non montrées.

**Persistance et dégradation** Aucune donnée n'est disponible sur la biodégradabilité du produit.

#### Potentiel de bioaccumulation

##### Potentiel de bioaccumulation

##### Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Acétone                  | -0.24      |
| butyl-benzyl phthalate   | 4.91       |
| Isobutane                | 2.76       |
| Méthacrylate de butyle   | 2.88       |
| Méthyléthylcétone        | 0.29       |
| n-Methyl-2-Pyrrolidinone | -0.54      |
| Propane                  | 2.36       |
| Toluène                  | 2.73       |
| Xylène                   | 3.12 - 3.2 |

**Mobilité dans le sol** Aucune donnée disponible.

**Autres effets nocifs** On ne prévoit aucun autre effet environnemental négatif (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète) causé par ce composant.

### 13. Données sur l'élimination

**Instructions pour l'élimination** Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets autorisé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

**Règlements locaux d'élimination** Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code des déchets dangereux</b>                  | Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b> | Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).                                                   |
| <b>Emballages contaminés</b>                       | Comme les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Ne pas réutiliser des récipients vides. |

## 14. Informations relatives au transport

### TMD

|                                                                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro ONU</b>                                                                       | UN1950                                                                                   |
| <b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                     | AÉROSOLS, inflammables                                                                   |
| <b>Classe de danger relative au transport</b>                                           |                                                                                          |
| <b>Classe</b>                                                                           | 2.1                                                                                      |
| <b>Danger subsidiaire</b>                                                               | -                                                                                        |
| <b>Groupe d'emballage</b>                                                               | Sans objet.                                                                              |
| <b>Dangers environnementaux</b>                                                         | Oui                                                                                      |
| <b>Précautions spéciales pour l'utilisateur</b>                                         | Lire les instructions de sécurité, la FS et les procédures d'urgence avant de manipuler. |
| This product meets the exemption requirements and may be shipped as a limited quantity. |                                                                                          |

### IATA

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UN number</b>                    | UN1950                                                                                                                                          |
| <b>UN proper shipping name</b>      | Aerosols, flammable                                                                                                                             |
| <b>Transport hazard class(es)</b>   |                                                                                                                                                 |
| <b>Class</b>                        | 2.1                                                                                                                                             |
| <b>Subsidiary risk</b>              | -                                                                                                                                               |
| <b>Label(s)</b>                     | 2.1                                                                                                                                             |
| <b>Packing group</b>                | Not applicable.                                                                                                                                 |
| <b>Environmental hazards</b>        | Yes                                                                                                                                             |
| <b>ERG Code</b>                     | 10L                                                                                                                                             |
| <b>Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |
| <b>Other information</b>            |                                                                                                                                                 |
| <b>Passenger and cargo aircraft</b> | Allowed with restrictions.                                                                                                                      |
| <b>Cargo aircraft only</b>          | Allowed with restrictions.                                                                                                                      |

### IMDG

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UN number</b>                    | UN1950                                                                                                                                          |
| <b>UN proper shipping name</b>      | AEROSOLS                                                                                                                                        |
| <b>Transport hazard class(es)</b>   |                                                                                                                                                 |
| <b>Class</b>                        | 2.1                                                                                                                                             |
| <b>Subsidiary risk</b>              | -                                                                                                                                               |
| <b>Label(s)</b>                     | None                                                                                                                                            |
| <b>Packing group</b>                | Not applicable.                                                                                                                                 |
| <b>Environmental hazards</b>        |                                                                                                                                                 |
| <b>Marine pollutant</b>             | Yes                                                                                                                                             |
| <b>EmS</b>                          | F-D, S-U                                                                                                                                        |
| <b>Special precautions for user</b> | Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. |


**Transport en vrac selon l'Annexe II de MARPOL 73/78 et le recueil IBC**

Sans objet.

IATA; IMDG; TMD



Polluant marin



Informations générales

Polluant marin selon le code IMDG.

## 15. Informations sur la réglementation

### Réglementation canadienne

#### Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

#### Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

#### Gaz à effet de serre

Non inscrit.

#### Règlements sur les précurseurs

Acétone (CAS 67-64-1)

Classe B

Méthyléthylcétone (CAS 78-93-3)

Classe B

Toluène (CAS 108-88-3)

Classe B

### Règlements internationaux

#### Convention de Stockholm

Sans objet.

#### Convention de Rotterdam

Sans objet.

#### Protocole de Kyoto

Sans objet.

#### Montreal Protocol

Sans objet.

#### Convention de Bâle

Sans objet.

### Inventaires Internationaux

| Pays ou région | Nom de l'inventaire                                                           | En stock (Oui/Non)* |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Australie      | Inventaire australien des substances chimiques (AICS)                         | Non                 |
| Canada         | Liste intérieure des substances (LIS)                                         | Oui                 |
| Canada         | Liste extérieure des substances (LES)                                         | Non                 |
| Chine          | Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)               | Non                 |
| Europe         | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS) | Non                 |
| Europe         | Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)                  | Non                 |

| <b>Pays ou région</b>    | <b>Nom de l'inventaire</b>                                                                    | <b>En stock (Oui/Non)*</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Japon                    | Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)                            | Non                        |
| Corée                    | Liste des produits chimiques existants (ECL)                                                  | Non                        |
| Nouvelle-Zélande         | Inventaire de la Nouvelle-Zélande                                                             | Non                        |
| Philippines              | Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS)                             | Non                        |
| États-Unis et Porto Rico | Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques) | Oui                        |

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence  
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

## 16. Renseignements divers

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de publication</b>                  | 26-Mai-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Version n°</b>                           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avis de non-responsabilité</b>           | À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte. |
| <b>Informations relatives à la révision</b> | Identification du produit et de l'entreprise : Utilisations du produit<br>Composition / renseignements sur les ingrédients : Sommaire des composants<br>Propriétés physiques et chimiques : Propriétés multiples<br>GHS: Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |